

Certificazioni e test

Il guanto **NIT-01** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420:2003+A1:2009**
  (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388:2016+A1:2018**
  (Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420:2003+A1:2009
Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5

EN 388:2016 +A1:2018 3121X

EN 388:2016+A1:2018
Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	3
Taglio da lama	1
Lacerazione	2
Perforazione	1
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	X

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

NIT-01 HOB SPECIAL

Cod. 353067

Guanto a filo continuo 100% poliestere / nitrile

Specifiche:

- Liner 100% poliestere
- Palmo e dita ricoperte in NBR
- Polsino elasticizzato
- Senza cuciture
- Dorso aerato
- Confezionato al paio con cavallotto

Imballaggio:

Cavallotto al paio
Confezione da 12 paia
Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

- Manipolazione rapida di oggetti delicati
- Manutenzione generale/Assemblaggio
- Lavorazione di pezzi abrasivi anche in presenza di oli e grassi
- Logistica / Magazzino
- Idraulica / Falegnameria / Edilizia
- Industria automobilistica / Trasporti
- Carpenteria metallica leggera

Info Tecniche

Articolo	NIT-01 HOB SPECIAL
Codice	353067
Modello polso	elasticizzato
Colore	bianco/grigio
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	7 - 8 - 9 - 10 - 11
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici
Certificazioni	EN 388:2016+A1:2018 CE 3121X

Marcatura CE

Dispositivo di **Protezione Individuale - II categoria, CE** ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**