

MAXIMIZING
THE POTENTIAL OF THE
EXPONENTIAL UPGRADE.

ZENITH X MAX CE

STANDARD
EN 397 I 440V a.c. / -30°C / LD / MM
EN 50365 (Class 0)
CE 2008

EN 12492
solo per le seguenti clausole:
Capacità di assorbimento dell'energia d'urto
4.2.1.2 impatto frontale, 4.2.1.3 impatto laterale, 4.2.1.4 impatto posteriore
4.2.2 | Penetrazione

CATEGORIA
III

MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD

CALOTTA INTERNA:
Neopor® Ccycled® by BASF | EPS ottenuto dal riciclo chimico di rifiuti plastici.

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido

TEMPERATURA DI UTILIZZO
-30°C / +50°C

PESO
570 g

TAGLIA
Regolabile – da 60 a 66 cm



WHE00130

201	205	210
202	206	215
203	208	
204	209	

TECNOLOGIE

- **TECNOLOGIA D-CORE** Il nucleo in EPS Neopor® Ccycled® a bassa densità protegge dagli impatti dall'alto.
- **PROTEZIONE HD CROWN** Il guscio interno in EPS Neopor® Ccycled® ad alta densità è progettato per proteggere da impatti da tutte le direzioni.
- **SISTEMA CLICK-IN** Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- **IMBOTTITURA DRY+** Tessuto traspirante per un maggiore comfort.
- **SISTEMA ADAPTIVE FIT** Si muove verso l'alto e verso il basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- **CINTURINO AVANZATO** 5 punti di regolazione e chiusura colorata conforme agli standard EN.
- **CHIUSURA CODIFICATA PER COLORE** Il colore della chiusura indica lo standard EN a cui si riferisce il sottogola.
- **SISTEMA EASY CLICK** Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.

3 YEARS GUARANTEE

10 YEARS LIFE SPAN

SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

© 2026 KASK S.p.A. All rights reserved.

KASK S.p.A. / Via Firenze, 5 - 24060 Chiuduno (BG) - Italy
T. +39 035 4427497 / F. +39 035 4427704 / info@kask.com