PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP04 - Tappi in TPR riutilizzabili con cordino (50 paia)

Collezione: Tappi per le orecchie
Gamma: Protezione Antirumore
Materiali: TPR, Poliestere
Cartone esterno: 36



Informazioni prodotto

Tappi auricolari riutilizzabili. Il materiale TPR (gomma termoplastica) si modella sul condotto uditivo dopo alcuni minuti, reagendo al calore, in modo che il tappo si adatti a quasi tutti gli utilizzatori. Caratterizzato da una forma migliorata per un maggiore comfort e migliori prestazioni di attenuazione. Ogni paio viene fornito in un sacchetto di plastica igienico con istruzioni di utilizzo.

Protezione Antirumore

I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

Norme

EN 352-2 (SNR 32dB)
ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Caratteristiche

- Corda di sicurezza
- Design a tripla flangia e morbido tpr per una vestibilità confortevole
- Una paio per confezione per una conservazione igienica
- Fornito in un pratico dispenser portatile
- Tappi per le orecchie riutilizzabili a sostegno della sostenibilità
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

EP04 - Tappi in TPR riutilizzabili con cordino (50 paia)
Codice doganale: 3926909790

Laboratorio
ALIENOR CERTIFICATION (Organismo certificatore n..: 2754)
ZA du Sanital
86100, France
Certificato numero: 2754/1246/159/06/18/0292

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Certificato numero: AB0321/18869-01-E00-00

Michael & Associates, Inc. (Organismo certificatore n..:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
EP04ORR	Arancione	51.0	40.0	34.0	0.2450	0.0694	5036108171965	15036108622372

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-2:2002

EP04								
A	**Frequency (Hz)**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
B	Means Attenuation (dB)	27.7	26.0	32.2	29.4	32.1	34.4	38.3
C	Standard Deviation (dB)	4.3	3.6	4.5	3.9	3.2	2.1	3.8
D	Assumed Protection (dB)	23.4	22.4	27.7	25.5	28.9	32.2	34.5
SNR = 30 dB H = 30 dB / M = 27 dB / L = 25 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION ANSI S.19-1974

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

EP04										
A	**Frequency (Hz)**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**3150**	**4000**	**6300**	**8000**
B	Means Attenuation (dB)	34.5	31.1	36.8	33.4	35.2	34.3	33.4	31.4	37.2
C	Standard Deviation (dB)	4.9	4.2	4.7	4.6	3.7	3.9	3.4	3.1	4.1
NRR (Noise Reduction Rating) = 24 dB										

EP04ORR